

MOTOSIERRA 288XP

POTENCIA: 4.5 KW 6.03 HP



Tabla de Aplicación

Uso intensivo	●●●
Uso parcial	○○○
Uso ocasional	○○○



Una de las sierras profesionales grandes clásicas y confiables de Husqvarna. Incluso en esta clase, la excelente relación potencia / peso y ergonomía de Husqvarna son excepcionales. Smart Start® hace que esta sierra sea muy fácil de arrancar con su motor grande y potente



DATOS TÉCNICOS

Velocidad de la cadena	27.5 m/s
Velocidad de acoplamiento de embrague +/-120	3400 rpm
Ralentí	2500 rpm
Velocidad de potencia máxima	9300 rpm
Peso (sin equipo de corte)	7.6 Kg
Consumo de combustible	570 g/kWh
Volumen del tanque de combustible	0.9 L
Fuente de alimentación	Gasolina
Cilindrada	87 cm ³
Diámetro interior del cilindro	54 mm
Carrera del cilindro	38 mm
Brecha de electrodos	0.5 mm
Espacio de aire del módulo de encendido	0.3 mm
Bujía	Champion RCJ 7Y
Capacidad de bomba de aceite (min-max)	9/18 ml/min
Tipo de bomba de aceite	Flujo ajustable
Volumen de tanque de aceite	0.5 L
Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango delantero	9.4 m/s ²
Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango trasero	10 m/s ²
Nivel de potencia acústica garantizado (LWA)	117 dB (A)
Nivel de presión sonora en el oído del operador	106 dB (A)

TECNOLOGÍAS



Bomba de aceite ajustable

La bomba de aceite ajustable facilita la configuración de la lubricación de la cadena según sus necesidades.



Cárter de magnesio

El cárter de construcción robusto soporta altas revoluciones y un uso profesional duro, asegurando una larga vida útil.



Freno de cadena de inercia

Eficaz freno de cadena activado por inercia.



Cigüeñal de tres piezas

Cigüeñal forjado de tres piezas para máxima durabilidad para las aplicaciones más difíciles.

Espada

| 36" HN |

Cadena

36" H64 .404" 1.6 mm 104 DL