

MOTOSIERRA 365

POTENCIA: 3.4 KW 4.83 HP



| Tabla de Aplicación | |
|---------------------|-----|
| Uso intensivo | ●●○ |
| Uso parcial | ●●● |
| Uso ocasional | ○○○ |



Husqvarna 365 es una sierra para uso profesional típico. Ha sido desarrollada en estrecha colaboración con usuarios profesionales que trabajan en las condiciones más exigentes. El bajo peso y la alta potencia se combinan con un motor robusto, lo que hace que esta sierra sea excepcionalmente versátil y adecuada para una amplia variedad de aplicaciones.



Smart Start



Husqvarna Air Injection

DATOS TÉCNICOS

| | |
|--|------------------------|
| Velocidad de la cadena | 275 m/s |
| Velocidad de acoplamiento de embrague +/-120 | 3600 rpm |
| Ralentí | 2700 rpm |
| Velocidad de potencia máxima | 9300 rpm |
| Par máximo | 3.9 Nm |
| Par máximo | 6600 rpm |
| Peso (sin equipo de corte) | 6 Kg |
| Consumo de combustible | 490 g/kWh |
| Volumen del tanque de combustible | 0.77 L |
| Fuente de alimentación | Gasolina |
| Cilindrada | 65.1 cm ³ |
| Diámetro interior del cilindro | 48 mm |
| Carrera del cilindro | 36 mm |
| Brecha de electrodos | 0.5 mm |
| Espacio de aire del módulo de encendido | 0.3 mm |
| Bujía | Champion RCJ7Y |
| Capacidad de bomba de aceite (min-max) | 4-20 ml/min |
| Tipo de bomba de aceite | Automática |
| Volumen de tanque de aceite | 0.42 L |
| Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango delantero | 3.6 m / s ² |
| Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango trasero | 3.5 m / s ² |
| Nivel de potencia acústica garantizado (LWA) | 114 dB (A) |
| Nivel de presión sonora en el oído del operador | 102.5 dB (A) |

TECNOLOGÍAS



Bomba de aceite ajustable

La bomba de aceite ajustable facilita la configuración de la lubricación de la cadena según sus necesidades.



Cárter de magnesio

El cárter de construcción robusta soporta altas revoluciones y un uso profesional duro, asegurando una larga vida útil.



Freno de cadena de inercia

Eficaz freno de cadena activado por inercia.



Fácil acceso

Facil acceso a limpieza y cambio de filtro de aire. La cubierta de liberación rápida ahorra tiempo al limpiar o cambiar la bujía.

Espada

| 24" HN |

Cadena

28" H42 3/8" 1.5 mm 92 DL