

MOTOSIERRA 372XP

POTENCIA: 3.9 KW 5.2 HP



Tabla de Aplicación	
Uso intensivo	●●●
Uso parcial	○○○
Uso ocasional	○○○



Una verdadera sierra profesional en la clase de tamaño medio más grande, construida para aplicaciones muy exigentes. El cárter y cigüeñal son de servicio extra pesado y el carburador tiene amortiguación de vibraciones para manejar altas velocidades y altas cargas. La sierra combina bajo peso, alta potencia y aceleración rápida con una operación flexible. El modelo XP® tiene asas dentadas y carburador.



Smart Start®



DATOS TÉCNICOS

Velocidad de la cadena	28.5 m/s
Velocidad de acoplamiento de embrague +/-120	3600 rpm
Ralentí	2700 rpm
Velocidad de potencia máxima	9600 rpm
Par máximo	4.3 Nm
Par máximo	6600 rpm
Peso (sin equipo de corte)	6.1 Kg
Consumo de combustible	480 g/kWh
Volumen del tanque de combustible	0.77 L
Fuente de alimentación	Gasolina
Cilindrada	70.7 cm ³
Diámetro interior del cilindro	50 mm
Carrera del cilindro	36 mm
Brecha de electrodos	0.5 mm
Espacio de aire del módulo de encendido	0.3 mm
Bujía	NGK BPMR7A
Tipo de bomba de aceite	4/20 ml/min
Volumen de tanque de aceite	0.42 L
Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango delantero	5.7 m/s ²
Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango trasero	8 m/s ²
Nivel de potencia acústica garantizado (LWA)	115 dB (A)
Nivel de presión sonora en el oído del operador	103 dB (A)

TECNOLOGÍAS



Bomba de aceite ajustable

La bomba de aceite ajustable facilita la configuración de la lubricación de la cadena según sus necesidades.



Cárter de magnesio

El cárter de construcción robusta soporta altas revoluciones y un uso profesional duro, asegurando una larga vida útil.



Freno de cadena de inercia

Eficaz freno de cadena activado por inercia.



Fácil acceso

Fácil acceso a limpieza y cambio de filtro de aire. La cubierta de liberación rápida ahorra tiempo al limpiar o cambiar la bujía

Espada

| 28" HN |

Cadena

28" H42 3/8" 1.5 mm 92 DL